

维赋[®] 多终端调试助手 OS-GP104



让枯燥的工作变简单

广东维一科技有限公司
www.only-serve.com

保修条例

维赋多终端调试助手产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下。

自您签收次日日起7日内,本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受退货或换货服务;

自您签收次日日起8日-15日内,本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受换货或者维修服务;

自您签收次日日起12个月内,本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况经由售后服务中心检测确定,可免费享受维修服务。

非保修条例

属于下列情况(包括但不限于)不在“三包”服务范围之内:未经授权维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记,或标贴主要信息涂抹无法辨识;

已超过三包有效期;

因不可抗力造成的损坏;

不符合《性能故障表》所列性能故障的情况;

人为原因导致本产品及其配件产生《性能故障表》所列性能故障。

性能故障表

性能故障

产品使用合规线材连接后指示灯不亮;
产品各通讯接口无法正常交换数据;
产品功能按键无法正常使用;
产品对外供电网口无法正常供电。



扫码查看说明

售后服务



服务网址: www.only-serve.com

产品名称: 维赋多终端调试助手


产品型号: OS-GP104

制造商: 广东维一科技有限公司


地址: 广东省珠海市香洲区华纳综合楼4楼



POWER ON ○ 设备通电指示灯
CONNECTING ○ 设备通信时闪烁



- 网口4-5芯为电源正极
- 网口7-8芯为电源负极



手动供电按钮
长按3秒网口3、网口4
开启对外供电模式
再次长按3秒关闭

技术参数

电源:

待机功耗: 1W (5V 200mA),
通讯满载功耗: 2W (5V 400mA)
对外供电满载: 12W (5V 2400mA)

指示灯:

- 1* 状态指示灯, 工作时常亮;
- 1* 信号指示灯, 数据通讯时闪烁;
- 4* 网口指示灯, 收发网络数据时闪烁;
- 2* 电源输出指示灯, 对外供电时常亮。

接口:

USB: TYPE-C
网口: 4*10/100M 自适应RJ45口

功能:

支持Type-C通讯口与4*网口局域网通讯;
网口3、4支持5V电源输出, 最大支持输出5V1A, 其中网口4-5芯为电源正极, 7-8芯为电源负极。长按按键3秒, 可以打开或关闭电源输出, 开机默认关闭电源输出
工作温度: 0-70°C
尺寸: 76*50*20mm

兼容性:

支持Mac OS 10.10以上、Windows 11/10/8.1/8/7/VISTA、安卓7.0以上(需配置开发者选项)。内嵌通用USB驱动, Window 8.1/8/7/VISTA, SERVER 2022/2019/2016/2012/2008, 已通过微软数字签名认证。