有线充电桩设备调试

文档适用于 NP-C11-Y、NP-FCC110-Y

- 一、 笔记本电脑用网线直连设备网口
- 二、 打开 NetModuleConfig 工具

设留列表(XXT	五戊寅列表甲的模块	· 可以获职	いの辺境軍的間辺		
设备名	设备IP	(设备)	LAC 版2	网络描式· TCP SERVER -	(2)
					- (2)
					(7)
					(7)
					. (?)
<				目的端口号: 0	(?)
				□ 串口波特率: <u>_</u>	(?)
搜索设备				串口数据位:	(?)
				串口停止位:	(?)
恢复出厂设置	は 加載配置	文件	保存配置文任	串口校验位:	(?)
基础设置——				网线断开: 🗌 关闭网络连接	(?)
设备名 :			(?)	RX打包包长度: 0 (<=102	4) (?)
DHCP :	□ 开启		(?)	RX打包超时: 0 (10m	s) (?)
设备IP:	· · ·	•	(?)	网络连接时: 🗆 清空串口数据	(?)
子网掩码:	· · ·		(?)		
网关:	· · ·		(?)		
며 며 나 호 파 문	. L T T D		(2)		

- 1. 点击搜索设备
- 2. 双击搜索到的设备, 获取参数
- 3. 取消勾选开启 DHCP, 取消获取动态 IP, 配置静态 IP 地址
- 4. 修改目的 IP 218.75.111.110
- 5. 目的端口号 9196
- 6. 点击配置设备参数